


VEKA SOFTLINE 70 AD



SIEGENIA AUBI®
SOLUTIONS INSIDE

GLASSOLUTIONS
SAINT-GOBAIN

AGC

Koeficient prostupu tepla okna až: $U_w = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Koeficient prostupu tepla profilu: $U_f = 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$


Stavební hloubka profilu: **70 mm**

Pohledová výška (rám + křídlo): **118 mm**

Počet komor profilu: **5**


Německý profilový systém VEKA SOFTLINE 70 AD nabízí ideální řešení funkčnosti, stability a životnosti.

Vhodné pro rodinné, panelové i bytové domy.



- Pětikomorový profil rámu**
Profilový systém s garantovanou tloušťkou venkovních stěn, **třída A dle ČSN EN 12608** (3 mm).
- Pětikomorový profil křídla**
Profilový systém s garantovanou tloušťkou venkovních stěn, **třída A dle ČSN EN 12608** (3 mm).
- Izolační dvojsklo nebo trojsklo**
Izolační skla jsou dodávána v provedení s plastovým nebo nerezovým rámečkem, plněné Argonem nebo Kryptonem. Hloubka zasklení 4 - 42 mm. **$U_g = 0,3 - 1,1 W/(m^2K)$** .
- Zasklívací lišta**
Ve standardu nabízíme **oblou zasklívací lištu** podtrhující elegantní zaoblené hrany systému.
- Dvojitě EPDM těsnění**
Celodorazové pryžové **těsnění šedé nebo černé barvy** zabraňuje úniku tepla a prostupu vlhkosti v celé ploše okna.
- Celoobvodové kování SIEGENIA-AUBI**
Bezpečnostní kování garantuje odolnost proti vloupání do **třídy odolnosti WK2**.
- Pozinkovaná ocelová výztuha**
Ocelové výztuhy umístěné po celém obvodu rámu i křídla zaručují dokonalou stabilitu.
- Podkladový profil**
Systémové řešení pro montáž parapetů.

Barevné provedení profilů



Profilový systém je nabízen v uvedených standardně dodávaných barvách a dalších 36 barevných odstínech a imitacích dřeva. Jejich přesné zobrazení najdete ve vzornících VEKA u našich obchodních zástupců.

Poznámka: